

### Sicherheitsventile Typ KSV

Diese Ventile werden grundsätzlich nur mit TÜV-Abnahme und -Bescheinigungen geliefert.  
Die Sicherheitsventile sind fest eingestellt und plombiert. Sie dürfen nachträglich nicht verstellt werden.

Für alle nicht korrosiven Kältemittel (außer NH<sub>3</sub>)  
Zulässiger Temperaturbereich: -30°C bis +120°C  
Einstelldruck: 1,5 bis 35 bar  
max zulässiger Betriebsdruck: 35 bar

### Auswahl

Typ	EDV-Nr.	max. Betriebs- druck [bar]	Abblasdruck fest eingestellt [bar]	Anschlüsse innen	
				Eingang [Zoll]	Ausgang [Zoll]
KSV 2442120050	<b>246.2423</b>	35	12	G 1/2"-innen	G 1"-innen
KSV 2442130050	<b>246.2421</b>	35	13	G 1/2"-innen	G 1"-innen
KSV 2442160050	<b>246.2401</b>	35	16	G 1/2"-innen	G 1"-innen
KSV 2442180050	<b>246.2406</b>	35	18	G 1/2"-innen	G 1"-innen
KSV 2442200050	<b>246.2407</b>	35	20	G 1/2"-innen	G 1"-innen
KSV 2442210050	<b>246.2422</b>	35	21	G 1/2"-innen	G 1"-innen
KSV 2442220050	<b>246.2402</b>	35	22	G 1/2"-innen	G 1"-innen
KSV 2442230050	<b>246.2417</b>	35	23	G 1/2"-innen	G 1"-innen
KSV 2442240050	<b>246.2418</b>	35	24	G 1/2"-innen	G 1"-innen
KSV 2442250050	<b>246.2403</b>	35	25	G 1/2"-innen	G 1"-innen
KSV 2442260050	<b>246.2419</b>	35	26	G 1/2"-innen	G 1"-innen
KSV 2442270050	<b>246.2420</b>	35	27	G 1/2"-innen	G 1"-innen
KSV 2442280050	<b>246.2404</b>	35	28	G 1/2"-innen	G 1"-innen
KSV 2442300050	<b>246.2405</b>	35	30	G 1/2"-innen	G 1"-innen
KSV 2442320050	<b>246.2430</b>	35	32	G 1/2"-innen	G 1"-innen
KSV 2442350050	<b>246.2425</b>	35	35	G 1/2"-innen	G 1"-innen

Außer den hier angeführten Typen können die Sicherheitsventile bei Bedarf mit jedem gewünschten Abblasdruck (in vollen bar) geliefert werden, der innerhalb des Bereiches der möglichen Einstelldrücke liegt.

