


Ganzmetall-Verschraubung für extreme Beanspruchung

Full Metal Connector for extreme strain

Diese mehrteilige Verschraubung ist auch mit Zugentlastung lieferbar. Sonderwünsche bezüglich der äußeren Maße können berücksichtigt werden.

This multi-component connector is also available with strain relief. Special wishes as to the outer measurements can be considered.



MS G R M, metrisch metric

| Bestell-Nr. Article no. | NW mm | M | für Profil to fit profile | g | D | L | SW | kg/100 St. kg/100 pcs. | (VE) St. (PU) pcs. |
|----------------------------|----------|----------|------------------------------|----|------|------|----|---------------------------|-----------------------|
| MS GRM-12M20F | 12 | 20 x 1,5 | 12F | 8 | 29,6 | 30,0 | 27 | 7,5 | 10 |
| MS GRM-17M25F | 17 | 25 x 1,5 | 17F | 10 | 35,0 | 39,5 | 32 | 12,2 | 10 |
| MS GRM-23M32F | 23 | 32 x 1,5 | 23F | 10 | 39,6 | 39,0 | 36 | 12,6 | 10 |
| MS GRM-29M40F | 29 | 40 x 1,5 | 29F | 10 | 50,5 | 38,0 | 46 | 20,9 | 10 |
| MS GRM-36M50G | 36 | 50 x 1,5 | 36G | 14 | 60,8 | 50,5 | 55 | 36,0 | 1 |
| MS GRM-48M63G | 48 | 63 x 1,5 | 48G | 14 | 77,0 | 53,5 | 70 | 54,5 | 1 |

UNI®-Mehrfach-Dichteinsätze für gerade Anschlussarmaturen.

REIKU Artikelserie:
RVMGVB/G...U und **MSGVM...U**

Mittels eines individuell bestimmten UNI®-Mehrfach-Dichteinsatzes wird ein vollisolierter, getrennter Durchlass von Kabel/Litzen verschiedener Durchmesser bei einer Abdichtung bis zu IP68 erreicht. Die UNI®-Dichteinsätze sind aus TPE-V und weisen sehr gute Beständigkeiten gegenüber Ölen und Chemikalien auf. Einsetzbar sind sie zwischen -40 °C und +135 °C. Sie werden in einen Doppelnippel aus Metall entsprechend der Nennweite der Verschraubung und des Anschlussgewindes, metrisch oder PG, eingesetzt.

Farbe: schwarz

UNI®-multiple-feed to be used with straight fittings.

REIKU line of goods:
RVMGVB/G...U and **MSGVM...U**

Because of the use of an individually defined UNI®-multiple-feed a fully insulated, separate transmission of cables/strands of different diameters with a protection mode of IP68 can be achieved. The UNI®-multiple-feed made of TPE-V are characterized by very good resistance to oils and chemicals. The installation temperature is between -40°C and +135°C. They get inserted in a double nipple of metal regarding to nominal width of fitting and thread on housing side, metric or PG.

Color: black

